

Perfilería T Nova

KRAFT Deckensysteme

Perfilería T Nova

KRAFT Nova — perfil en T estándar con una anchura visible de 24 mm para el montaje rápido de techos suspendidos sobre placas. La estructura se arma con perfiles de 600, 1200 y 3600 mm mediante cierres, se instala fácilmente a mano sobre suspensiones y permite montar placas minerales, de cartón-yeso, metálicas, de vidrio, de espejo y de madera. Los perfiles cuentan con nervios de rigidez y compensador antiincendios.



Producto	KRAFT Nova
Tipo de producto	Perfil en T para techo suspendido
Color	RAL 9003 (blanco)
Anchura	24 mm
Carga	hasta 4,5 kg/m²
Material	acero galvanizado con recubrimiento polimérico
Clase de resistencia	B (PN-EN 13964:2014-05)
Reacción al fuego	clase A1
Compensador antiincendios	Sí
Norma europea	PN-EN 13964:2014-05
Garantía	5 años
Composición del sistema	perfil T principal de 3600 mm, altura 38 mm; perfil T transversal de 1200 mm, altura 25 mm; perfil T longitudinal de 600 mm, altura 25 mm; perfil L perimetral de 19×24 mm o perfil W de 20×15×8×15 mm con una longitud de 3000 mm; suspensión; placa de techo suspendido







